



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2630 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK

Prüfzeichen:



Produkt:

Karussells

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713179709-12

Gültig bis:

2025-07-19

Datum,

2020-09-01

(Michael Weber)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2630 Rev. 00

Modell(e): GXY801400, GXY801521, GXY801621, GXY916000,
GXY916012, GXY916032, GXY944000, GXY944012,
GXY957000

Parameters:

GXY801400, GXY801521, GXY801621:
Pirouetten: Haltestange 38 mm Stahlrohr. Standfläche
und Haltestange über Kugellager auf einem 100 mm Rohr
gelagert.

GXY916000, GXY916012, GXY916032, GXY944000, GXY944012:
Bahngeführtes Karussell.
Ein geschlossener PE-Ring ist auf einer
Stahlschiene montiert. Die Schiene ist im Boden
durch fünf Säulen verankert.
Ø: 2,08 m
Max. Höhe: 60 cm
Die Modelle GXY916000, GXY916012 haben eine 10° Neigung

GXY957000:
Karussell Typ C: zwei Auslegerbalken mit zwei Sitzen am Ende (Seilabhängung).
Maße:
Gesamthöhe (oberirdisch): 2,62 m
Abhängungshöhe (oberirdisch): 2,17 m
Abstand Boden–Sitzunterseite: 0,71 m
Hauptpfosten: Ø 159 x 4 mm
Auslegerbalken (oben): Ø 60,3 x 3 mm
Auslegerbalken (Stützbalken): Ø 48,3 x 3 mm

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-1:2017
EN 1176-5:2019

**Produktions-
stätte(n):** 063062