ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0312 Rev.00

Poseedor de la licencia:

Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALEMANIA

Marca de certificación:

Producto: **Redes de escalada**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.
Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº: 713150160-03

Válido hasta: 2024-03-27

Fecha, 2019-08-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

TÜV®

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0312 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™
COR 1610, COR 1620, COR 1630,
COR 1650, COR 1670

Parámetros:

Red de escalada confeccionada de soga de Corocord Ø19/21 mm, conectada con pinzas en S de acero inoxidable, con una anchura de malla media de 300 × 300 mm hasta 300 × 500 mm. Con lianas suspendidas, soportadas por un marco de acero tubular curvado.

COR 1610 Boomerang
Red de montañismo con tolva de malla y membrana integrada
L/A/H: 21,68 / 14,17 / 2,80 m
Altura máx. de caída: 2,80 m

COR 1620 Anémona
Red de montañismo con tolva de malla,
piedras de EPDM y membrana integrada
L/A/H: 20,40 / 26,58 / 2,80 m
Altura máx. de caída: 2,80 m

COR 1630 Pitón
Red de montañismo con tolva de malla, columpio de malla,
columpio nido y membrana integrada
L/A/H: 51,16 / 12,77 / 2,80 m
Altura máx. de caída: 2,80 m

COR 1650 Onda
Red de montañismo con tolva de malla y membrana integrada
L/A/H: 19,67 / 4,55 / 2,80 m
Altura máx. de caída: 2,80 m

COR 1670 Atrapasueños
Red de montañismo con tolva de malla y columpio de malla
L/A/H: 7,29 / 4,55 / 2,65 m
Altura máx. de caída: 2,65 m

Ensayado según:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Planta(s) de producción: 021662

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD
A4 / 07.17
TÜV®