

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0320 Rev.00

Poseedor de la licencia:

**Kompan Design Studio & Manufacturing
Berlin GmbH**
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALEMANIA

Marca de certificación:



Producto:

Aparatos de juego

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.
Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº:

713150160-11

Válido hasta:

2024-03-20

Fecha, 2019-08-30

(Jens Biesenack)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0320 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™

**COR 6214, COR 6226, COR 6300, COR 6330,
COR 6412, COR 6500, COR 6612, COR 6690,
COR 6691, COR 6692, COR 6700, COR 6804,
COR 6806**

Parámetros:

Puentes de red de cuerda confeccionadas con sogas
Corocord con un Ø de 19/-23 mm.

Postes de soporte elaborados de acero galvanizado
en caliente, alternativamente postes de madera sin astillas
(se aplica a los modelos 6300, 6330, 6612 y 6700).

Las siguientes partes se pueden encontrar con los modelos:
correa de goma con refuerzo de acero, red, soga de coco,
soga de PP, tarima de madera o chapa de acero inoxidable.

COR 6214:

L/A/H: 14,00/ 3,60/ 4,10 m

Altura máx. de caída: 1,00 m

COR 6226:

L/A/H: 26,00/ 3,60/ 6,00 m

Altura máx. de caída: 2,00 m

COR 6300:

L/A/H: 12,00/ 1,03/ 2,90 m

Altura máx. de caída: 2,25 m

COR 6330:

L/A/H: 10,00/ 1,20/ 1,38 m

Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 6412:

L/A/H: 12,00/ 1,25/ 2,65 m

Altura máx. de caída: 1,85 m

COR 6500:

L/A/H: 9,00/ 1,20/ 2,75 m

Altura máx. de caída: 2,75 m

COR 6612:

L/A/H: 12,00 m / 0,90 m / 2,90 m

Altura máx. de caída: 2,05 m

COR 6690:

L/A/H: 5,80/ 1,35/ 2,30 m

Altura máx. de caída: 1,50 m

