ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0317 Rev.00

Poseedor de la licencia: **Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH**
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALEMANIA

Marca de certificación:

Producto: **Escalada de juego**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.
Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº: 713150160-08

Válido hasta: 2024-06-02

Fecha, 2019-08-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0317 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™
COR30281, COR30301, COR31331, COR31322
COR31401, COR31441, COR32331, COR32441
COR33481, COR34481, COR34581, COR35441
COR36331, COR36501, COR37441, COR39301
COR39331, COR39401, COR39501, COR30282
COR30302, COR30304, COR31442, COR31443
COR31444, COR32332, COR32442, COR33342
COR33482, COR34482

Parámetros:

Redes espaciales con celdas de cuerda octogonales con mástil central ejecutado como mástil 1-2-3-4 con anchos de malla entre 28 – 58 cm.
Los aparatos con se soga Corocord con un diámetro de 19 – 24 mm y membranas de 7,5 mm de grosor de tejido de poliéster con recubrimiento de goma.

COR30281
L/A/H: 5,04/ 5,04/ 3,93 m
Altura máx. de caída: 1,20 m

COR30301
L/A/H: 6,00/ 6,00/ 3,93 m
Altura máx. de caída: 1,20 m

COR31331
L/A/H: 6,60/ 6,60/ 4,53 m
Altura máx. de caída: 1,35 m

COR31322
L/A/H: 23,04/14,54/7,51 m
Altura máx. de caída: 2,15 m

COR31401
L/A/H: 8,00/ 8,00/ 5,46 m
Altura máx. de caída: 1,70 m

COR31441
L/A/H: 8,90/ 8,90/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,85 m

COR32331
L/A/H: 9,85/ 9,85/ 5,80 m
Altura máx. de caída: 1,65 m

A4 / 07.17

TÜV®

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0317 Rev.00

COR32441
L/A/H: 11,00/ 11,00/ 7,51 m
Altura máx. de caída: 2,15 m

COR33481
L/A/H: 15,00/ 15,00/ 9,42 m
Altura máx. de caída: 2,60 m

COR34481
L/A/H: 18,55/ 18,55/ 11,24 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR34581
L/A/H: 22,41/ 22,41/ 13,00 m
Altura máx. de caída: 0,60 m

COR35441
L/A/H: 9,37/ 8,91/ 5,44 m
Altura máx. de caída: 1,80 m

COR36331
L/A/H: 7,80/ 7,80/ 3,85 m
Altura máx. de caída: 1,00 m

COR36501
L/A/H: 11,11/ 9,63/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,65 m

COR37441
L/A/H: 10,00/ 8,66/ 5,80 m
Altura máx. de caída: 2,35 m

COR39301
L/A/H: 3,65/ 3,65/ 2,80 m
Altura máx. de caída: 1,00 m

COR39331
L/A/H: 6,40/ 6,40/ 4,45 m
Altura máx. de caída: 1,80 m

COR39401
L/A/H: 7,70/ 7,70/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,95 m

COR39501
L/A/H: 9,65/ 9,65/ 6,84 m
Altura máx. de caída: 2,50

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

A4 / 07.17
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0317 Rev.00

COR30282
L/A/H: 15,60/ 11,05/ 3,90 m
Altura máx. de caída: 1,20

COR30302
L/A/H: 13,30/ 8,40/ 3,93 m
Altura máx. de caída: 1,20 m

COR30304
L/A/H: 13,30/ 13,30/ 3,93 m
Altura máx. de caída: 1,20 m

COR31442
L/A/H: 19,80/ 12,60/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,85 m

COR31443
L/A/H: 22,25/ 22,25/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,85 m

COR31444
L/A/H: 19,80/ 19,80/ 5,89 m
Altura máx. de caída: 1,85 m

COR32332
L/A/H: 24,60/ 16,10/ 5,80 m
Altura máx. de caída: 2,15 m

COR32442
L/A/H: 26,07/ 16,03/ 7,51 m
Altura máx. de caída: 2,15 m

COR33342
L/A/H: 42,05/ 27,85/ 11,10 m
Altura máx. de caída: 2,40 m

COR33482
L/A/H: 35,90/ 22,90/ 9,30 m
Altura máx. de caída: 2,60 m

COR34482
L/A/H: 46,35/ 27,85/ 11,10 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

Ensayado según:

DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-11:2014
DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Planta(s) de producción: 021662

A4 / 07.17

TÜV®