ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021662 0316 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Kompan Design Studio & Manufacturing, Berlin GmbH**
Holzhauser Str. 139
13509 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: **Klettergeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713150160-07

Gültig bis: 2024-02-18

Datum, 2019-08-27 (Jens Biesenack)

A4 / 07.17

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021662 0316 Rev. 00

Modell(e):

COROCORD™
COR-2501, COR-2502, COR-2503, COR-2504, COR-2505, COR-2506, COR-2507, COR-2508, COR-2509, COR-2510, COR-2511, COR-2512, COR-2513, COR-2514, COR-2515, COR-2516, COR-2517, COR-2518, COR-2519, COR-2520, COR-2521, COR-2522, COR-2523, COR-2524, COR-2525, COR-2526, COR-2527, COR-2528, COR-2529, COR-2530, COR-2531, COR-2532, COR-2533, COR-2551, COR-2552, COR-2553, COR-2554, COR-2555, COR-2556, COR-2558, COR-2559, COR-2560, COR-2561, COR-2562, COR-2563, COR-2564, COR-2565, COR-2566, COR-2569, COR-2570, COR-2571, COR-2572, COR-2573, COR-2574, COR-2575, COR-2576, COR-2577, COR-2578, COR-2580, COR-2581, COR-2585, COR-2586

Kenndaten:

Bei den Spielgeräten handelt es sich vornehmlich um Seilnetzflächen, Raumnetze sowie Hangel- und Balancierseile, die zwischen Stahl- oder Holzpfosten gespannt sind.
Des Weiteren können Reckstangen an den Pfosten montiert sein.

2500 Modelle
Das Rastermaß der Pfosten beträgt in der Regel 3,00 x 3,00 m.

2550 Modelle
Das Rastermaß der Pfosten beträgt in der Regel 2,00 x 2,00 m.

Hängematten sind in einem Raster von 3,00 bzw. 4,25 m waufgestellt.

Die Geräte bestehen aus Corocord-Seil mit einem Ø von 19/21 mm sowie 7,5 mm starken Membranen aus Polyestergewebe mit Gummideckschicht.
Die Spielseile bestehen aus sechs feuerverzinkten Litzen, die mit Kunststoff-Garn umwickelt sind. Das Kunststoff-Garn ist an den Litzen induktiv aufgeschmolzen.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Produktions-stätte(n):

021662

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

A4 / 07.17